

2024

FUB
SVÍTIDLA

LED ZDROJE
LED SVÍTIDLA



DODÁVÁME I BATERIE A AKUMULÁTORY
A TO VČETNĚ TĚCH PRO
SOLÁRNÍ ELEKTRÁRNY

FULGUR
BATMAN

 [WWW.FACEBOOK.COM/SVITIDLA.FUB](https://www.facebook.com/SVITIDLA.FUB)

 WWW.FUB.CZ

 ESHOP.FUB.CZ

SVÍTIDLA

2024 SVÍTIDLA



INTERIÉROVÁ
A EXTERIÉROVÁ
SVÍTIDLA



SENZOROVÁ
SVÍTIDLA



PRŮMYSLOVÉ
A NOUZOVÉ
OSVĚTLENÍ



SVĚTELNÉ
ZDROJE
A LED SVÍTIDLA

N – NOUZOVÉ SVÍTIDLO

S – SVÍTIDLO SE SENZOREM POHYBU

N + S – NOUZOVÉ SVÍTIDLO SE SENZOREM POHYBU

DO – SVÍTIDLO NA DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ (STMÍVATELNÉ)


AKTUÁLNÍ CENY NAJDETE VŽDY NA WWW.FUB.CZ.

NOMY **LED** s CCT PŘEPÍNAČEM

Stropní nebo nástěnné LED svítidlo s přepínačem barvy bílého světla (teplá bílá 3000 K, studená bílá 4000 K a denní bílá 6000 K).

- > Snadné nastavení odstínu bílého světla se stejným designem svítidel v celém interiéru.
- > Vysoce úsporný světelný zdroj vhodný i tam, kde dlouhodobě svítíme.
- > Vhodné i do prostor s častým spínáním, např. na chodby, toalety apod...
- > Kvalitní plast a odolné stínítko, které zajišťuje ideální rozptýl světla bez oslnění.
- > Světelný zdroj s vysokou životností až 25.000hod. a světelným výkonem 100 lm/W.
- > Jednoduchá instalace.
- > Velmi nízká výška svítidla – jen 25 mm / 27 mm.

CCT – PŘEPÍNAČ PRO ZMĚNU BARVY SVĚTLA



NOMY LED 18W



NOMY LED 24W



NOMY LED 32W



NOMY LED 40W



NOMY LED 50W

NOMY LED 18W WHITE (bílá)



NOMY LED 50W BLACK (černá)



Montáž



Stínítko: ABS plast – bílá/černá
Montura: ABS plast – bílá/černá
LED světelný zdroj součástí svítidla

230 V ~ 50 Hz Třída II. Ra > 80

Typ	EAN / katalogové číslo	Kód skl. karty	Příkon	Světelný tok (lm)	Teplota chromatičnosti (K)	Rozměry (mm)	Krytí IP
						průměr × výška	
NOMY LED 18W BLACK	8595583241169	s-41811	18W	1800	3000/4000/6000	230 x 25	40
NOMY LED 18W WHITE	8595583241152	s-41810	18W	1800	3000/4000/6000	230 x 25	40
NOMY LED 24W BLACK	8595583241275	s-42362	24W	2400	3000/4000/6000	300 x 25	40
NOMY LED 24W WHITE	8595583241268	s-42361	24W	2400	3000/4000/6000	300 x 25	40
NOMY LED 32W BLACK	8595583241183	s-41813	32W	3200	3000/4000/6000	400 x 25	40
NOMY LED 32W WHITE	8595583241176	s-41812	32W	3200	3000/4000/6000	400 x 25	40
NOMY LED 40W BLACK	8595583241299	s-42364	40W	4000	3000/4000/6000	500 x 27	40
NOMY LED 40W WHITE	8595583241282	s-42363	40W	4000	3000/4000/6000	500 x 27	40
NOMY LED 50W BLACK	8595583241312	s-42366	50W	5000	3000/4000/6000	600 x 27	40
NOMY LED 50W WHITE	8595583241305	s-42365	50W	5000	3000/4000/6000	600 x 27	40

> ANETA LED

ANETA-S LED s POHYBOVÝM SENZOREM

ANETA-STM LED STMÍVATELNÉ

ANETA-ECO LED STMÍVATELNÉ s DÁLK. OVLADAČEM



Přisazené stropní a nástěnné LED svítidlo.

- > Dlouhá životnost až 30 000 hodin.
- > Okamžitý náběh na plný výkon i v teplotách kolem bodu mrazu.
- > Vysoký počet spínacích cyklů – vhodné pro senzorové nebo elektronické spínače – chodby, toalety atd.
- > Úspora el. energie.
- > Velký rozsah teplot okolního prostředí.
- > Svítidla jsou konstruována tak, aby stínítka zajišťovala rovnoměrný rozptýl světla od LED zdrojů.



Dálkový ovladač pro svítidla ANETA-ECO

Montáž

Stínítka: PMMA plast
Montura: bílá

LED světelný zdroj součástí svítidla

230 V ~ 50 Hz

Třída I.



Ra 83

Typ		EAN / katalogové číslo	Kód skl. karty	Příkon	Světelný tok (lm)	Teplota chromatičnosti (K)	Rozměry (mm)	Krytí IP
							průměr × výška	
	ANETA 210 LED 10W/2700K	8595583235441	s-24425	10W	750	2700	210 × 80	20
	ANETA 210 LED 10W/4000K	8595583233256	s-23732	10W	750	4000	210 × 80	20
	ANETA 260 LED 12W/2700K	8595583234154	s-23980	12W	900	2700	260 × 80	20
	ANETA 260 LED 12W/4000K	8595583228078	s-22900	12W	900	4000	260 × 80	20
	ANETA 300 LED 16W/2700K	8595583234376	s-23721	16W	1200	2700	300 × 100	20
	ANETA 300 LED 16W/4000K	8595583228085	s-22901	16W	1200	4000	300 × 100	20
	ANETA 290 LED 12W/2700K	8595583234727	s-24209	12W	900	2700	275 × 70	44
	ANETA 290 LED 12W/4000K	8595583233232	s-23733	12W	900	4000	275 × 70	44
	ANETA 350 LED 20W/2700K	8595583234383	s-23720	20W	1500	2700	330 × 100	20
	ANETA 350 LED 20W/4000K	8595583228092	s-22902	20W	1500	4000	330 × 100	20
	ANETA 410 LED 24W/2700K	8595583234161	s-23881	24W	1800	2700	410 × 103	20
	ANETA 410 LED 24W/4000K	8595583228269	s-23459	24W	1800	4000	410 × 103	20
	ANETA 500 LED 36W/2700K	8595583234390	s-24040	36W	2600	2700	500 × 123	20
	ANETA 500 LED 36W/4000K	8595583228276	s-23460	36W	2600	4000	500 × 123	20
	ANETA 560 LED 48W/2700K	8595583235328	s-24343	48W	3600	2700	560 × 120	20
	ANETA 560 LED 48W/4000K	8595583233263	s-23734	48W	3600	4000	560 × 120	20
S	ANETA-S 260 LED 12W/2700K	8595583231191	s-23657	12W	950	2700	260 × 80	20
S	ANETA-S 260 LED 12W, 4000K	8595583231221	s-23658	12W	950	4000	260 × 80	20
S	ANETA-S 300 LED 16W, 4000K	8595583231238	s-23660	16W	1150	4000	300 × 100	20
S	ANETA-S 350 LED 20W, 2700K	8595583231214	s-23661	20W	1450	2700	330 × 100	20
S	ANETA-S 350 LED 20W, 4000K	8595583231245	s-23662	20W	1450	4000	330 × 100	20
S	ANETA-S 500 LED 36W, 2700K	8595583241107	s-41801	36W	2600	2700	500 × 123	20
S	ANETA-S 500 LED 36W, 4000K	8595583241114	s-41802	36W	2600	4000	500 × 123	20
S	ANETA-S 560 LED 48W, 2700K	8595583241145	s-41800	48W	3600	2700	560 × 120	20
S	ANETA-S 560 LED 48W, 4000K	8595583240964	s-39943	48W	3600	4000	560 × 120	20
	ANETA-ECO 330 LED 24W/4000K	8595583239043	s-28851	24W	1920	4000	330 × 65	20
DO	ANETA-ECO 480 LED 36W STM 3000K-6500K	8595583239050	s-28852	36W	2880	3000 / 4000 / 6500	480 × 65	20
	CER-01 RC LED ovladač	8595583239128	s-28859					20
	CER-04 RC LED ovladač	8595583239135	s-28860					20

pozn. S – svítidlo se senzorem pohybu

pozn. DO – provedení se stmíváním pomocí dálkového ovladače CER-01 RC (CER-04 RC – pro 1 až 4 svítidla)

ANETA STAR LED

ANETA N 350 LED s NOUZOVÝM MODULEM 2 hod.



ANETA N 560 LED s NOUZOVÝM MODULEM 2 hod.

ANETA STAR (stínítko se třpytícím efektem)



ANETA N 350

ANETA N 560



Stínítko: PMMA bílá opál mat
Montura: kov, bílá
LED světelný zdroj součástí svítidla

230 V ~ 50 Hz Třída I. Ra 83

Typ		EAN / katalogové číslo	Kód skl. karty	Příkon	Světelný tok (lm)	Teplota chromatičnosti (K)	Rozměry (mm) průměr × výška	Krytí IP
N	ANETA 350 N LED 20W/2700K	8595583237391	s-26104	20W	1400 / 250	2700	330 × 100	20
N	ANETA 350 N LED 20W/4000K	8595583235311	s-24337	20W	1400 / 250	4000	330 × 100	20
N+S	ANETA 350 N LED 20W/2700K SENZOR	8595583238534	s-28819	20W	1400 / 250	2700	330 × 100	20
N+S	ANETA 350 N LED 20W/4000K SENZOR	8595583235663	s-24473	20W	1400 / 250	4000	330 × 100	20
N	ANETA 560 N LED 48W/2700K	8595583241121	s-41799	48W	3600 / 250	2700	560 × 120	20
N	ANETA 560 N LED 48W/4000K	8595583241138	s-41780	48W	3600 / 250	4000	560 × 120	20
N+S	ANETA 560 N LED 48W/2700K SENZOR	8595583240766	s-41798	48W	3600 / 250	2700	560 × 120	20
N+S	ANETA 560 N LED 48W/4000K SENZOR	8595583240773	s-41140	48W	3600 / 250	4000	560 × 120	20
	ANETA STAR 300 LED 16W/2700K	8595583234819	s-24306	16W	1100	2700	290 × 90	20
	ANETA STAR 300 LED 16W/4000K	8595583234550	s-24114	16W	1100	4000	290 × 90	20
	ANETA STAR 350 LED 20W/2700K	8595583234826	s-24301	20W	1400	2700	330 × 100	20
	ANETA STAR 350 LED 20W/4000K	8595583234567	s-24115	20W	1400	4000	330 × 100	20
	ANETA STAR 420 LED 24W/2700K	8595583234833	s-24305	24W	1600	2700	380 × 110	20
	ANETA STAR 420 LED 24W/4000K	8595583234574	s-24116	24W	1600	4000	380 × 110	20
	ANETA STAR 500 LED 36W/2700K	8595583235397	s-24363	36W	2500	2700	480 × 120	20
	ANETA STAR 500 LED 36W/4000K	8595583234581	s-24117	36W	2500	4000	480 × 120	20
S	ANETA STAR-S 300 LED 16W, 4000K	8595583237933	s-34387	16W	1100	4000	290 × 90	20
S	ANETA STAR-S 350 LED 20W, 2700K	8595583237940	s-34388	20W	1400	2700	330 × 100	20
S	ANETA STAR-S 350 LED 20W, 4000K	8595583237957	s-27428	20W	1400	4000	330 × 100	20
N	ANETA STAR N 350 LED 20W/2700K	8595583238336	s-34159	20W	1400 / 250	2700	330 × 100	20
N	ANETA STAR N 350 LED 20W/4000K	8595583236325	s-27460	20W	1400 / 250	4000	330 × 100	20
N+S	ANETA STAR N 350 LED 20W/2700K SENZOR	8595583239555	s-34394	20W	1400 / 250	2700	330 × 100	20
N+S	ANETA STAR N 350 LED 20W/4000K SENZOR	8595583239463	s-34395	20W	1400 / 250	4000	330 × 100	20

pozn. N – svítidlo s nouzovým modulem 2 h. | pozn. S – svítidlo se senzorem pohybu
pozn. N+S – svítidlo s nouzovým modulem 2 h. a senzorem pohybu

Přisazené stropní a nástěnné LED svítidlo.

- > Dlouhá životnost až 30 000 hodin.
- > Okamžitý náběh na plný výkon i v teplotách kolem bodu mrazu.
- > Vysoký počet spínacích cyklů – vhodné pro senzorové nebo elektronické spínače – chodby, toalety atd.
- > Úspora el. energie.
- > Velký rozsah teplot okolního prostředí.
- > Svítidla jsou konstruována tak, aby stínítka zajišťovala rovnoměrný rozptyl světla od LED zdrojů.
- > Doba svícení při výpadku el. sítě (v nouzovém režimu) 2 hod.
- > Doba nabíjení 24 hodin.
- > Velmi jednoduchá instalace.

> ANETA DUAL **LED**

ANETA DUAL STAR **LED**



ANETA DUAL STAR
(stínítko se třpytícím efektem)



Stínítka: PMMA bílá opál mat
Montura: kov, bílá
LED světelný zdroj součástí svítidla

Přisazené stropní a nástěnné LED svítidlo.

- > Dva samostatné světelné zdroje.
- > V zapojení s dvojitým (lustrovým) vypínačem tři intenzity světla.
- > Možno kombinovat teploty chromatičnosti světelných zdrojů.
- > Dlouhá životnost až 30 000 hodin.
- > Úspora el. energie.
- > Svítidla jsou konstruována tak, aby stínítka zajišťovala rovnoměrný rozptyl světla od LED zdrojů.
- > Okamžitý náběh na plný výkon i v teplotách kolem bodu mrazu.
- > Vysoký počet spínacích cyklů – vhodné pro senzorové nebo elektronické spínače – chodby, toalety atd.
- > Velký rozsah teplot okolního prostředí.

Montáž



230 V ~ 50 Hz Třída I. **CE** Ra 83

Typ	EAN / katalogové číslo	Kód skl. karty	Příkon	Světelný tok (lm)	Teplota chromatičnosti (K)	Rozměry (mm) průměr × výška	Krytí IP
ANETA DUAL 500/3000K	8595583235458	s-24466	36W + 10W	3450	3000	500 × 123	20
ANETA DUAL 500/4000K	8595583235465	s-24465	36W + 10W	3450	4000	500 × 123	20
ANETA DUAL STAR 500/3000K	8595583236387	s-26093	36W + 10W	3450	3000	500 × 123	20
ANETA DUAL STAR 500/4000K	8595583236394	s-26194	36W + 10W	3450	4000	500 × 123	20

pozn. N – svítidlo s nouzovým modulem 2 h. | pozn. S – svítidlo se senzorem pohybu
pozn. N+S – svítidlo s nouzovým modulem 2 h. a senzorem pohybu

> PAVLA **LED**

PAVLA STAR **LED**



Dálkový ovladač pro
svítidla PAVLA-ECO



PAVLA STAR
(stínítko se třpytícím efektem)



Stínítka: PMMA bílá opál mat
Montura: kov, bílá
LED světelný zdroj součástí svítidla

- > Přisazené stropní a nástěnné LED svítidlo.
- > Dlouhá životnost až 30 000 hodin.
- > Okamžitý náběh na plný výkon i v teplotách kolem bodu mrazu.
- > Vysoký počet spínacích cyklů – vhodné pro senzorové nebo elektronické spínače – chodby, toalety apod.
- > Úspora el. energie.
- > Velký rozsah teplot okolního prostředí.
- > Svítidla jsou konstruována tak, aby stínítka zajišťovala rovnoměrný rozptyl světla od LED zdrojů.

Montáž




230 V ~ 50 Hz Třída I. **CE**

PAVLA

PAVLA STAR

LED

LED



Typ	EAN / katalogové číslo	Kód skl. karty	Příkon	Světelný tok (lm)	Teplota chromatičnosti (K)	Rozměry (mm)		Krytí IP
						d × v × š		
	PAVLA 320 LED 24W/4000K	8595583234505	s-24119	24W	1600	4000	320 × 320 × 50	20
	PAVLA 420 LED 36W/2700K	8595583235281	s-24311	36W	3000	2700	420 × 420 × 50	20
	PAVLA 420 LED 36W/4000K	8595583234512	s-24111	36W	3000	4000	420 × 420 × 50	20
	PAVLA 520 LED 48W/2700K	8595583235410	s-24399	48W	3800	2700	520 × 520 × 50	20
	PAVLA 520 LED 48W/4000K	8595583234529	s-24112	48W	3800	4000	520 × 520 × 50	20
S	PAVLA 320 LED 24W/4000K SENZOR	8595583240667	s-33965	24W	1600	4000	320 × 320 × 50	20
S	PAVLA 420 LED 36W/2700K SENZOR	8595583240674		36W	3000	2700	420 × 420 × 50	20
S	PAVLA 420 LED 36W/4000K SENZOR	8595583239739	s-34385	36W	3000	4000	420 × 420 × 50	20
S	PAVLA 520 LED 48W/2700K SENZOR	8595583240698	s-41232	48W	3800	2700	520 × 520 × 50	20
S	PAVLA 520 LED 48W/4000K SENZOR	8595583240704	s-41151	48W	3800	4000	520 × 520 × 50	20
N	PAVLA N 320 LED 20W/4000K	8595583235519	s-27923	20W	1600 / 250	4000	320 × 320 × 50	20
N	PAVLA N 420 LED 36W/2700K	8595583239487	s-34299	36W	3000 / 250	2700	420 × 420 × 50	20
N	PAVLA N 420 LED 36W/4000K	8595583239944	s-34300	36W	3000 / 250	4000	420 × 420 × 50	20
N	PAVLA N 520 LED 48W/2700K	8595583239951	s-34304	48W	3800 / 250	2700	520 × 520 × 50	20
N	PAVLA N 520 LED 48W/4000K	8595583239968	s-34305	48W	3800 / 250	4000	520 × 520 × 50	20
N+S	PAVLA N 320 LED 20W/4000K SENZOR	8595583235717	s-27506	20W	1600 / 250	4000	320 × 320 × 50	20
N+S	PAVLA N 420 LED 36W/2700K SENZOR	8595583239593	s-34451	36W	3000 / 250	2700	420 × 420 × 50	20
N+S	PAVLA N 420 LED 36W/4000K SENZOR	8595583239609	s-34452	36W	3000 / 250	4000	420 × 420 × 50	20
N+S	PAVLA N 520 LED 48W/2700K SENZOR	8595583238619	s-34453	48W	3800 / 250	2700	520 × 520 × 50	20
N+S	PAVLA N 520 LED 48W/4000K SENZOR	8595583238626	s-34454	48W	3800 / 250	4000	520 × 520 × 50	20
	PAVLA STAR 420 LED 36W/2700K	8595583235298	s-24313	36W	3000	2700	420 × 420 × 50	20
	PAVLA STAR 420 LED 36W/4000K	8595583234536	s-24113	36W	3000	4000	420 × 420 × 50	20
	PAVLA STAR 520 LED 48W/2700K	8595583235304	s-24312	48W	3800	2700	520 × 520 × 50	20
	PAVLA STAR 520 LED 48W/4000K	8595583235168	s-24264	48W	3800	4000	520 × 520 × 50	20
S	PAVLA STAR 420 LED 36W/2700K SENZOR	8595583240711		36W	3000	2700	420 × 420 × 50	20
S	PAVLA STAR 420 LED 36W/4000K SENZOR	8595583240728		36W	3000	4000	420 × 420 × 50	20
S	PAVLA STAR 520 LED 48W/2700K SENZOR	8595583240735		48W	3800	2700	520 × 520 × 50	20
S	PAVLA STAR 520 LED 48W/4000K SENZOR	8595583240742		48W	3800	4000	520 × 520 × 50	20
N	PAVLA STAR N 420 LED 36W/2700K	8595583239975	s-34301	36W	3000 / 250	2700	420 × 420 × 50	20
N	PAVLA STAR N 420 LED 36W/4000K	8595583235526	s-28067	36W	3000 / 250	4000	420 × 420 × 50	20
N	PAVLA STAR N 520 LED 48W/2700K	8595583239623	s-34306	48W	3000 / 250	2700	520 × 520 × 50	20
N	PAVLA STAR N 520 LED 48W/4000K	8595583239630	s-34307	48W	3000 / 250	4000	520 × 520 × 50	20
N+S	PAVLA STAR N 420 LED 36W/2700K SENZOR	8595583239616	s-34483	36W	3000 / 250	2700	420 × 420 × 50	20
N+S	PAVLA STAR N 420 LED 36W/4000K SENZOR	8595583235724	s-34484	36W	3000 / 250	4000	420 × 420 × 50	20
N+S	PAVLA STAR N 520 LED 48W/2700K SENZOR	8595583239647	s-34485	48W	3000 / 250	2700	520 × 520 × 50	20
N+S	PAVLA STAR N 520 LED 48W/4000K SENZOR	8595583238640	s-34486	48W	3000 / 250	4000	520 × 520 × 50	20
DO	PAVLA-ECO 400 LED 36W STM 3000K-6500K	8595583239067	s-28853	36W	2880	3000/4000/6000	430 × 430 × 75	20
	CER-01 RC LED ovladač	8595583239128	s-28859					20
	CER-04 RC LED ovladač	8595583239135	s-28860					20

pozn. N – svítidlo s nouzovým modulem 2 h. | pozn. S – svítidlo se senzorem pohybu | pozn. N+S – svítidlo s nouzovým modulem 2 h. a senzorem pohybu
 pozn. DO – provedení se stmíváním pomocí dálkového ovladače CER-01 RC (CER-04 RC – pro 1 až 4 svítidla)

LED PCB SVĚTELNÉ ZDROJE

TYP LP 155, 195 a 230



TYP BL, LP155, LP195 a LP230



Vysoce úsporný plochý zdroj světla ve třech provedeních teploty v různých výkonových řadách ve třech velikostech. Životnost 30 000 hodin. Okamžitý start, neblíká. Neomezený počet spínacích cyklů, vhodné pro elektronické a senzorové spínání. Vhodné do kruhových a čtvercových svítidel s opálovými stínítky. Jelikož jsou jednotlivé LED diody rovnoměrně rozprostřeny na ploše, světlo bude stínítkem rovnoměrně vyzařováno do prostoru bez oslnění. Tento LED systém se dá snadno namontovat do stávajících svítidel již instalovaných a vyměnit tak snadno původní vybavení svítidel (žárovky, zářivky, úsporky) za úsporný a bezúdržbový LED systém.

Jedná se o naprostou většinu uvedených v tomto katalogu svítidel.

Velmi jednoduchá montáž pomocí přiložených magnetů nebo pomocí šroubů.

Montáž



230 V ~ 50 Hz

Třída I.



Ra 83



Typ	EAN / katalogové číslo	Kód skl. karty	Příkon	Světelný tok (lm)	Teplota chromatičnosti (K)	Rozměry (mm)	Krytí IP
						průměr	
LP 10W PCB + Driver 3000K BL	8595583234628	s-24174	10W	1000	3000	120	20
LP 10W PCB + Driver 4000K BL	8595583234635	s-24175	10W	1000	4000	120	20
LP 16W PCB + Driver 3000K BL	8595583234642	s-24176	16W	1600	3000	180	20
LP 16W PCB + Driver 4000K BL	8595583234659	s-24177	16W	1600	4000	180	20
LP 20W PCB + Driver 3000K BL	8595583234666	s-24178	20W	2000	3000	180	20
LP 20W PCB + Driver 4000K BL	8595583234673	s-24179	20W	2000	4000	180	20
LP 30W PCB + Driver 3000K BL	8595583234680	s-24180	30W	3000	3000	240	20
LP 30W PCB + Driver 4000K BL	8595583234697	s-24181	30W	3000	4000	240	20
LP 155 18W LED PCB 3000K	8595583239142	s-28861	18W	1620	3000	155	20
LP 155 18W LED PCB 4000K	8595583239159	s-28862	18W	1620	4000	155	20
LP 195 24W LED PCB 3000K	8595583239166	s-28863	24W	2160	3000	195	20
LP 195 24W LED PCB 4000K	8595583239173	s-28864	24W	2160	4000	195	20
LP 230 36W LED PCB 3000K	8595583239180	s-28865	36W	3240	3000	230	20
LP 230 36W LED PCB 4000K	8595583239197	s-28866	36W	3240	4000	230	20

> EK-DF-268C LED NOUZOVÝ MODUL



EK-DF-268C + LED PCB 20W

EK-DF-268C



Nouzový modul vč. vestavěného akumulátoru, který je použit např. ve svítidlech ANETA, PAVLA, BARBORA, SABRINA apod..

- > Velmi jednoduchá instalace do jakéhokoliv jiného svítidla a připojení na stávající LED světelný zdroj nebo možnost dodání vč. LED kruhového světelného zdroje (verze s LED PCB 20 W viz tabulka).
- > Doba svícení při výpadku el. sítě (v nouzovém režimu) až 2 hod. v závislosti na použitém LED světelném zdroji.
- > Doba nabíjení 24 hod.
- > Samostatné LED signalizace nabíjení akumulátoru a připojení el. sítě (pohotovostního režimu).
- > Testovací tlačítko.
- > Možnost zapojení se senzorem pohybu.
- > Plastový kryt.
- > DOBA SVÍCENÍ V NOUZOVÉM REŽIMU: 2 HOD.

230 V ~ 50 Hz Třída II. Ra 83

Typ	EAN / katalogové číslo	Kód skl. karty	Příkon / v nouzovém režimu	Světelný tok (lm) v nouzovém režimu (lm)	Teplota chromatičnosti (K)	Rozměry (mm) průměr × výška d × v × š	Krytí IP
EK-DF-268C + LED PCB 20W/4000K	8595583236363	s-24411	20W / 5W	1400 / 250	4000	240	20
EK-DF-268C + LED PCB 20W/4000K + DRIVER	8595583238343	s-33972	20W / 5W	1400 / 250	4000	240	20
EK-DF-268C	8595583236370	s-24567				130 × 40 × 30	20

> LEON INT SENZOR POHYBU



LEON INT (SMALL)

Mikrovlnné senzory jsou vhodné pro prostory s častým pohybem osob – chodby, schodiště, haly, toalety atd.

LEON INT je možné namontovat do většiny svítidel FULGUR BATTMAN ale i do svítidel jiných výrobců. Lze u něj nastavit intenzitu světla při sepnutí 2-2000 LUX (toto nastavení umožňuje definovat, při jaké intenzitě okolního světla senzor sepne). Stejně tak jako je u něj možné nastavit dobu sepnutí a vzdálenost detekčního pole.

- > Spotřeba: 0,9 W
- > Doba svícení: 1–12 min.
- > Dosah senzoru: 1–8 m
- > Detekční úhel: 360°

230 V ~ 50 Hz Třída II.

Typ	EAN / katalogové číslo	Kód skl. karty	Max. zátěž spínání	Rozměry (mm) průměr × výška d × v × š	Krytí IP
S LEON INT	8594010506444	s-06816	1200W	67 × 39 × 25	20

pozn. S – svítidlo se senzorem pohybu



MIRIAM LED


LED



LED stropní a nástěnné svítidlo s mikrovlnným senzorem.

- > Svítidlo je vybaveno svorkovnicí, na kterou lze připojit další svítidla.
- > Úhel snímání 360° s dosahem až 8 m.
- > Nastavitelný dosah senzorů.
- > Nastavitelná doba sepnutí.
- > Nastavitelné sepnutí v závislosti na okolním osvětlení.
- > Ke svítidlu lze připojit další svítidla do celkového výkonu v součtu 740 W.
- > Ve svítidle je propojovací svorkovnice.

Montáž



Stínítko: sklo

Montura: kovová bílá

LED světelný zdroj součástí svítidla

230 V ~ 50 Hz

Třída I.



Ra 82

Typ		EAN / Katalogové číslo	Kód skl. karty	Příkon	Světelný tok (lm)	Teplota chromatičnosti (K)	Rozměry (mm)	Krytí IP
							průměr	
S	MIRIAM LED	8595583234291	s-24017	10W	650	4000	280 × 100	44

pozn. S – svítidlo se senzorem pohybu

MIRIAM 2 / MARTA



Stropní a nástěnné svítidlo: MIRIAM 2 – s mikrovlnným pohybovým senzorem, MARTA bez senzoru.

- > Obě svítidla (MIRIAM 2 i MARTA) se stejným designem.
- > Úhel snímání 360° s dosahem až 8 m.
- > Nastavitelný dosah senzorů.
- > Nastavitelná doba sepnutí.
- > Nastavitelné sepnutí v závislosti na okolním osvětlení.
- > Ke svítidlu lze připojit další svítidla do celkového výkonu v součtu 740 W.
- > Ve svítidle je propojovací svorkovnice.

Montáž



Stínítko: sklo, bílá opál mat

Montura: plast bílá

Osazeno světelným zdrojem: ne

230 V ~ 50 Hz

Třída II.



Typ		EAN / Katalogové číslo	Kód skl. karty	Příkon	Světelný tok (lm)	Teplota chromatičnosti (K)	Rozměry (mm)	Krytí IP
							průměr	
S	MIRIAM 2	8594010506376	s-22258	Žárovka max. 60W/LED 14W			280 × 100	44
	MARTA	8594010506413	s-06789	Žárovka max. 60W/ LED 14W			280 × 105	44

pozn. S – svítidlo se senzorem pohybu

MARINA



Stínítko: PC, bílá opál mat
Montura: plast bílá
Osazeno světelným zdrojem: NE

Stropní a nástěnné svítidlo s IR senzorem.

- > Úhel snímání 100° s dosahem až 7 m.
- > Nastavitelná doba sepnutí.
- > Nastavitelné sepnutí v závislosti na okolním osvětlení.
- > Do svítidla je možné použít klasické žárovky nebo LED žárovky s objímkou E27. Svítidlo je možné používat i bez senzoru pohybu.

Montáž



230 V ~ 50 Hz

Třída II.

Typ	EAN / katalogové číslo	Kód skl. karty	Příkon	Světelný tok (lm)	Teplota chromatičnosti (K)	Rozměry (mm) průměr	Krytí IP
				v nouzovém režimu (lm)			
S MARINA	8594010506369	s-06681	Žárovka max. 60W/ LED 14W			305 × 105	44

pozn. S – svítidlo se senzorem pohybu

DARINA

DARINA LED (SA) LED



DARINA



DARINA LED

Stropní a nástěnné svítidlo s IR senzorem.

- > Úhel snímání 360° s dosahem až 6 m.
- > Nastavitelná doba svícení 10 sec. – 3 min.
- > Nastavitelné sepnutí v závislosti na okolním osvětlení.
- > LED varianta nebo varianta se dvěma objímkami pro žárovky E27 i LED žárovky E27.
- > Svítidla s objímkou E27 vhodné pro použití LED nebo klasických žárovek do 40 W.
- > Provedení SA s nouzovým modulem 65 lm a svícením až 3 hod.

Montáž



230 V ~ 50 Hz

Třída I.



Stínítko: sklo (DARINA)/ plast (DARINA LED)
Montura: kov (DARINA)/ kov (DARINA LED)
Osazeno světelným zdrojem: ne (DARINA)/ ano (DARINA LED)

Typ	EAN / Katalogové číslo	Kód skl. karty	Příkon	Světelný tok (lm)	Teplota chromatičnosti (K)	Rozměry (mm) průměr	Krytí IP
				v nouzovém režimu (lm)			
S DARINA	8595583228184	s-22941	Žárovka max. 60W/LED 14W			300 × 97	20
S DARINA LED 12W	8595583234598	s-24120	12W	800	4000	290 × 62	20
N+S DARINA LED 12W SA	8595583237490	s-27418	12W	800 / 65	4000	290 × 62	20
S DARINA LED 16W	8595583240018	s-39669	16W	1150	4000	290 × 62	20
N+S DARINA LED 16W SA	8595583240025	s-39670	16W	1150 / 65	4000	290 × 62	20

pozn. S – svítidlo se senzorem pohybu

pozn. N+S – svítidlo s nouzovým modulem a senzorem pohybu

MELISSA LED

Stropní a nástěnné svítidlo.

- > Možnost varianty s LED světelným zdrojem nebo objímkou E27 na žárovku.
- > Možnost varianty s mikrovlnným senzorem pohybu.
- > Možnost provedení LED s nouzovým modulem 2 h.
- > Opálové stínítko pro rovnoměrný rozptyl světla.
- > Tři druhy barevných rámečků (bílá, stříbrná nebo černá).
- > Odolné venkovní provedení svítidla.
- > Snadná montáž.
- > Uchycení stínítka pomocí třech nerezových šroubů.
- > Třída I. – verze s objímkou pro žárovku E27,
- > Třída II. – verze s LED PCB světelnými zdroji.



Č – ČERNÁ



ST – BÍLÁ



S – STŘÍBRNÁ



ST – STŘÍBRNÁ




B – BÍLÁ



ST – ČERNÁ

Montáž



Stínítko: polykarbonát, opál bílá mat
Montura: ABS plast

Osazeno světelným zdrojem: ne (MELISSA) / ano (MELISSA LED)

230 V ~ 50 Hz

Třída I. a II.



Typ	EAN / katalogové číslo	Kód skl. karty	Příkon	Světelný tok (lm)	Teplota chromatičnosti (K)	Rozměry (mm)	Krytí IP
				v nouzovém režimu (lm)		průměr	
MELISSA MINI B LED 20W/2700K	8595583236929	s-23313	20W	1300	2700	265 × 90	65
MELISSA MINI B LED 20W/4000K	8595583236936	s-23488	20W	1300	4000	265 × 90	65
MELISSA MINI C LED 20W/2700K	8595583236943	s-34357	20W	1300	2700	265 × 90	65
MELISSA MINI C LED 20W/4000K	8595583236950	s-34358	20W	1300	4000	265 × 90	65
MELISSA MINI S LED 20W/2700K	8595583236967	s-34359	20W	1300	2700	265 × 90	65
MELISSA MINI S LED 20W/4000K	8595583236974	s-34360	20W	1300	4000	265 × 90	65
MELISSA MINIST B LED 20W/2700K	8595583236981	s-34361	20W	1200	2700	265 × 90	65
MELISSA MINIST B LED 20W/4000K	8595583236998	s-30899	20W	1200	4000	265 × 90	65
MELISSA MINIST C LED 20W/2700K	8595583237001	s-34362	20W	1200	2700	265 × 90	65
MELISSA MINIST C LED 20W/4000K	8595583237018	s-23116	20W	1200	4000	265 × 90	65
MELISSA MINIST S LED 20W/2700K	8595583237025	s-34363	20W	1200	2700	265 × 90	65
MELISSA MINIST S LED 20W/4000K	8595583237032	s-34364	20W	1200	4000	265 × 90	65
MELISSA MINI B 102	8594010502279	s-03416	Žárovka max. 75W / LED 18W			265 × 90	65
MELISSA MINI Č 102	8594010502316	s-03417	Žárovka max. 75W / LED 18W			265 × 90	65
MELISSA MINI S 102	8594010502323	s-03418	Žárovka max. 75W / LED 18W			265 × 90	65
MELISSA MINIST B 102	8594010502330	s-03070	Žárovka max. 75W / LED 18W			265 × 90	65
MELISSA MINIST Č 102	8594010502347	s-03017	Žárovka max. 75W / LED 18W			265 × 90	65
MELISSA MINIST S 102	8594010502354	s-03071	Žárovka max. 75W / LED 18W			265 × 90	65
S MELISSA MINI B SENZOR	8594010508738	s-20037	Žárovka max. 75W / LED 18W			265 × 90	65
S MELISSA MINI C SENZOR	8594010508745	s-20337	Žárovka max. 75W / LED 18W			265 × 90	65
S MELISSA MINI S SENZOR	8594010508752	s-20309	Žárovka max. 75W / LED 18W			265 × 90	65
MELISSA MAXI B LED 20W/2700K	8595583230194	s-23983	20W	1300	2700	335 × 100	65
MELISSA MAXI B LED 20W/4000K	8595583230200	s-23551	20W	1300	4000	335 × 100	65
MELISSA MAXI C LED 20W/2700K	8595583230224	s-34365	20W	1300	2700	335 × 100	65
MELISSA MAXI C LED 20W/4000K	8595583239418	s-34366	20W	1300	4000	335 × 100	65
MELISSA MAXI S LED 20W/2700K	8595583230255	s-23785	20W	1300	2700	335 × 100	65
MELISSA MAXI S LED 20W/4000K	8595583230262	s-23128	20W	1300	4000	335 × 100	65
MELISSA MAXI B LED 30W/2700K	8595583236868	s-27464	30W	1850	2700	335 × 100	65
MELISSA MAXI B LED 30W/4000K	8595583236875	s-23124	30W	1850	4000	335 × 100	65
MELISSA MAXI C LED 30W/2700K	8595583236882	s-34368	30W	1850	2700	335 × 100	65
MELISSA MAXI C LED 30W/4000K	8595583236899	s-34369	30W	1850	4000	335 × 100	65
MELISSA MAXI S LED 30W/2700K	8595583236905	s-34370	30W	1850	2700	335 × 100	65
MELISSA MAXI S LED 30W/4000K	8595583236912	s-30896	30W	1850	4000	335 × 100	65
S MELISSA MAXI-S B LED 20W/2700K	8595583237827	s-34371	20W	1300	2700	335 × 100	65
S MELISSA MAXI-S B LED 20W/4000K	8595583237834	s-23886	20W	1300	4000	335 × 100	65
S MELISSA MAXI-S C LED 20W/2700K	8595583237841	s-34374	20W	1300	2700	335 × 100	65
S MELISSA MAXI-S C LED 20W/4000K	8595583237858	s-34375	20W	1300	4000	335 × 100	65
S MELISSA MAXI-S S LED 20W/2700K	8595583237865	s-34376	20W	1300	2700	335 × 100	65
S MELISSA MAXI-S S LED 20W/4000K	8595583237872	s-26098	20W	1300	4000	335 × 100	65
N MELISSA MAXI B N LED 20W/2700K	8595583238480	s-34353	20W	1400 / 250	2700	335 × 100	65
N MELISSA MAXI B N LED 20W/4000K	8595583235588	s-26097	20W	1400 / 250	4000	335 × 100	65
N MELISSA MAXI C N LED 20W/2700K	8595583239517	s-28816	20W	1400 / 250	2700	335 × 100	65
N MELISSA MAXI C N LED 20W/4000K	8595583235595	s-34377	20W	1400 / 250	4000	335 × 100	65
N MELISSA MAXI S N LED 20W/2700K	8595583239524	s-34378	20W	1400 / 250	2700	335 × 100	65
N MELISSA MAXI S N LED 20W/4000K	8595583235601	s-34379	20W	1400 / 250	4000	335 × 100	65
N+S MELISSA MAXI B N LED 20W/2700K SENZOR	8595583239685	s-41399	20W	1400 / 250	2700	335 × 100	65
N+S MELISSA MAXI B N LED 20W/4000K SENZOR	8595583235786	s-27751	20W	1400 / 250	4000	335 × 100	65
N+S MELISSA MAXI C N LED 20W/2700K SENZOR	8595583239692	s-34381	20W	1400 / 250	2700	335 × 100	65
N+S MELISSA MAXI C N LED 20W/4000K SENZOR	8595583235793	s-34382	20W	1400 / 250	4000	335 × 100	65
N+S MELISSA MAXI S N LED 20W/2700K SENZOR	8595583239708	s-34383	20W	1400 / 250	2700	335 × 100	65
N+S MELISSA MAXI S N LED 20W/4000K SENZOR	8595583235809	s-34384	20W	1400 / 250	4000	335 × 100	65
MELISSA MAXI B 102	8594010502286	s-03419	Žárovka max. 100W / LED 20W			335 × 100	65
MELISSA MAXI B 202	8595583201743	s-05640	Žárovka max. 2x60W/ LED 2x14W			335 × 100	65
MELISSA MAXI Č 102	8594010502293	s-03420	Žárovka max. 100W / LED 20W			335 × 100	65
MELISSA MAXI Č 202	8595583201835	s-05814	Žárovka max. 2x60W/ LED 2x14W			335 × 100	65
MELISSA MAXI S 102	8594010502309	s-03421	Žárovka max. 100W / LED 20W			335 × 100	65
MELISSA MAXI S 202	8595583201927	s-05824	Žárovka max. 2x60W/ LED 2x14W			335 × 100	65
S MELISSA MAXI B SENZOR	8594010508769	s-20008	Žárovka max. 60W/ LED 14W			335 × 100	65
S MELISSA MAXI C SENZOR	8594010508776	s-20331	Žárovka max. 60W/ LED 14W			335 × 100	65
S MELISSA MAXI S SENZOR	8594010508783	s-20036	Žárovka max. 60W/ LED 14W			335 × 100	65

pozn. N – svítidlo s nouzovým modulem 2 h. | pozn. S – svítidlo se senzorem pohybu
 pozn. N+S – svítidlo s nouzovým modulem 2 h. a senzorem pohybu

SABRINA

LED



Stropní nebo nástěnné svítidlo.

- > Eleganční, nadčasový design.
- > Skleněné, opálové, triplexové stínítko s velmi dobrým rozptylem světla.
- > Osazení LED nebo objímkami pro LED žárovky.
- > Jednoduchá montáž.
- > Dlouhá životnost LED světelného zdroje.
- > Rovnoměrný rozptyl světla.
- > Možnost varianty s mikrovlnným senzorem pohybu.
- > Možnost varianty s nouzovým modulem 2 hod.
- > Uchycení skla pomocí bajonetu.

Montáž



Stínítko: bílé sklo opál mat

Montura: bílý lak. ocel plech

Osazeno světelným zdrojem: ne (SABRINA) / ano (SABRINA LED)

230 V ~ 50 Hz

Třída I.



Typ	EAN / katalogové číslo	Kód skl. karty	Příkon	Světelný tok (lm) v nouzovém režimu (lm)	Teplota chromatičnosti (K)	Rozměry (mm) průměr	Krytí IP
FI 5 SABRINA B 280 LED 16W/2700K	8595583230583	s-26106	16W	1440	2700	275 × 80	20
FI 5 SABRINA B 280 LED 16W/4000K	8595583230590	s-26107	16W	1440	4000	275 × 80	20
FI 5 SABRINA B 340 LED 20W/2700K	8595583230613	s-26108	20W	1800	2700	340 × 80	20
FI 5 SABRINA B 340 LED 20W/4000K	8595583230620	s-26109	20W	1800	4000	340 × 80	20
FI 5 SABRINA B 410 LED 20W/2700K	8595583239425	s-34550	20W	1800	2700	420 × 80	20
FI 5 SABRINA B 410 LED 20W/4000K	8595583239632	s-34551	20W	1800	4000	420 × 80	20
FI 5 SABRINA B 410 LED 30W/2700K	8595583236806	s-26110	30W	2600	2700	420 × 80	20
FI 5 SABRINA B 410 LED 30W/4000K	8595583236813	s-26111	30W	2600	4000	420 × 80	20
S FI 5 SABRINA B-S 280 LED 16W/2700K	8595583232730	s-26112	16W	1440	2700	280 × 80	20
S FI 5 SABRINA B-S 280 LED 16W/4000K	8595583232747	s-26113	16W	1440	4000	280 × 80	20
S FI 5 SABRINA B-S 340 LED 20W/2700K	8595583232761	s-26114	20W	1800	2700	340 × 80	20
S FI 5 SABRINA B-S 340 LED 20W/4000K	8595583232778	s-26115	20W	1800	4000	340 × 80	20
N FI 5 SABRINA N 410 LED 20W/2700K	8595583239548	s-28071	20W	1400 / 250	2700	420 × 80	20
N FI 5 SABRINA N 410 LED 20W/4000K	8595583235625	s-26116	20W	1400 / 250	4000	420 × 80	20
N+S FI 5 SABRINA N 410 LED 20W/2700K SENZOR	8595583239722	s-34296	20W	1400 / 250	2700	420 × 80	20
N+S FI 5 SABRINA N 410 LED 20W/4000K SENZOR	8595583235823	s-26117	20W	1400 / 250	4000	420 × 80	20
SABRINA 280 B 102	8595583200067	s-20942	Žárovka max. 100W / LED 20W			275 × 80	20
SABRINA 280 B 202	8595583200074	s-20879	Žárovka max. 2x60W/ LED 2x14W			275 × 80	20
SABRINA 340 B 202	8595583200265	s-20829	Žárovka max. 2x75W/ LED 2x20W			340 × 80	20
SABRINA 410 B 202	8595583227941	s-20830	Žárovka max. 2x75W/ LED 2x20W			420 × 80	20
S SABRINA 280 B SENZOR	8595583201323	s-21818	Žárovka max. 60W/ LED 14W			275 × 80	20

pozn. N – svítidlo s nouzovým modulem 2 h. | pozn. S – svítidlo se senzorem pohybu
pozn. N+S – svítidlo s nouzovým modulem 2 h. a senzorem pohybu

BARBORA

LED



Stropní nebo nástěnné svítidlo.

- > Elegantní, nadčasový design.
- > Skleněné, opálové, triplexové stínítko s velmi dobrým rozptylem světla.
- > Osazení LED nebo objímkami pro LED žárovky.
- > Jednoduchá montáž.
- > Dlouhá životnost LED světelného zdroje.
- > Rovnoměrný rozptyl světla.

Montáž



Stínítko: bílé sklo opál mat

Montura: bílý lak. ocel plech

Osazeno světelným zdrojem: ne (BARBORA) / ano (BARBORA LED)

230 V ~ 50 Hz

Třída I.



Typ	EAN / katalogové číslo	Kód skl. karty	Příkon	Světelný tok (lm) v nouzovém režimu (lm)	Teplota chromatičnosti (K)	Rozměry (mm) průměr	Krytí IP
FI 5 BARBORA B 280 LED 16W/2700K	8595583230460	s-26118	16W	1440	2700	280 × 110	20
FI 5 BARBORA B 280 LED 16W/4000K	8595583230477	s-26119	16W	1440	4000	280 × 110	20
FI 5 BARBORA B 340 LED 20W/2700K	8595583230521	s-26122	20W	1800	2700	340 × 125	20
FI 5 BARBORA B 340 LED 20W/4000K	8595583230538	s-26123	20W	1800	4000	340 × 125	20
FI 5 BARBORA B 410 LED 20W/2700K	8595583237483	s-27268	20W	1800	2700	420 × 120	20
FI 5 BARBORA B 410 LED 20W/4000K	8595583238237	s-27424	20W	1800	4000	420 × 120	20
FI 5 BARBORA B 410 LED 30W/2700K	8595583236837	s-26124	30W	2600	2700	420 × 120	20
FI 5 BARBORA B 410 LED 30W/4000K	8595583236844	s-26125	30W	2600	4000	420 × 120	20
S FI 5 BARBORA B-S 280 LED 16W/2700K	8595583232648	s-26126	16W	1440	2700	280 × 110	20
S FI 5 BARBORA B-S 280 LED 16W/4000K	8595583232655	s-26127	16W	1440	4000	280 × 110	20
S FI 5 BARBORA B-S 340 LED 20W/2700K	8595583232709	s-26130	20W	1800	2700	340 × 125	20
S FI 5 BARBORA B-S 340 LED 20W/4000K	8595583232716	s-26131	20W	1800	4000	340 × 125	20
N FI 5 BARBORA N 410 LED 20W/2700K	8595583239531	s-27426	20W	1400 / 250	2700	420 × 120	20
N FI 5 BARBORA N 410 LED 20W/4000K	8595583235618	s-26132	20W	1400 / 250	4000	420 × 120	20
N+S FI 5 BARBORA N 410 LED 20W/2700K SENZOR	8595583239715	s-27427	20W	1400 / 250	2700	420 × 120	20
N+S FI 5 BARBORA N 410 LED 20W/4000K SENZOR	8595583235816	s-26133	20W	1400 / 250	4000	420 × 120	20
FI 5 BARBORA 280 B 102	8594010509759	s-20603	Žárovka max. 100W / LED 20W			280 × 110	20
FI 5 BARBORA 280 B 202	8594010509766	s-20604	Žárovka max. 2x60W / LED 2x14W			280 × 110	20
FI 5 BARBORA 340 B 202	8594010509957	s-20623	Žárovka max. 2x75W / LED 2x20W			340 × 125	20
FI 5 BARBORA 410 B 202	8595583200012	s-20628	Žárovka max. 2x75W / LED 2x20W			420 × 120	20
S FI 5 BARBORA 280 B SENZOR	8595583201309	s-21030	Žárovka max. 60W / LED 14W			280 × 110	20
S FI 5 BARBORA 340 B SENZOR	8594010508523	s-34556	Žárovka max. 60W / LED 14W			340 × 125	20
S FI 5 BARBORA 410 B 202 SENZOR	8594010508530	s-34557	Žárovka max. 2x60W / LED 2x14W			420 × 120	20

pozn. N – svítidlo s nouzovým modulem 2 h. | pozn. S – svítidlo se senzorem pohybu
pozn. N+S – svítidlo s nouzovým modulem 2 h. a senzorem pohybu

> ROMANA

LED

Stínítko: opál plast | Montura: plast bílá
 U verze LED světelný zdroj součástí svítidla
 Verze ROMANA MINI B 102 BN bez světelného zdroje

LED stropní nebo nástěnné svítidlo.

- > Vodě odolné provedení vhodné do koupelen, venkovní terasy, chodby, sklepy apod.
- > Velmi snadná montáž.
- > Životnost až 30 000 hodin.
- > Opálová barva stínítka s rovnoměrným rozptylem světla.

Montáž



230 V ~ 50 Hz Třída I. IP 44 a 64

Typ	EAN / katalogové číslo	Kód skl. karty	Příkon	Světelný tok (lm)	Teplota chromatičnosti (K)	Rozměry (mm) průměr	Krytí IP
ROMANA MINI B LED 20W/2700K	8595583236684	s-27487	20W	1300	2700	275 × 99	64
ROMANA MINI B LED 20W/4000K	8595583236691	s-22475	20W	1300	4000	275 × 99	64
ROMANA mini B 102	8595583209701	s-20997	Žárovka max. 75W			275 × 99	64
ROMANA MAXI B LED 30W/2700K	8595583236769	s-27534	30W	1950	2700	338 × 112	64
ROMANA MAXI B LED 30W/4000K	8595583236776	s-26091	30W	1950	4000	338 × 112	64
N ROMANA MAXI B N LED 20W/2700K	8595583239999	s-39690	20W	1300 / 250	2700	338 × 112	64
N ROMANA MAXI B N LED 20W/4000K	8595583235557	s-26234	20W	1300 / 250	4000	338 × 112	64
N+S ROMANA MAXI B N LED 20W/2700K SENZOR	8595583239661	s-34354	20W	1300 / 250	2700	338 × 112	64
N+S ROMANA MAXI B N LED 20W/4000K SENZOR	8595583235755	s-26233	20W	1300 / 250	4000	338 × 112	64
S ROMANA MAXI-S B LED 20W/2700K	8595583237803	s-24212	20W	1300	2700	338 × 112	64
S ROMANA MAXI-S B LED 20W/4000K	8595583237810	s-34355	20W	1300	4000	338 × 112	64
ROMANA maxi B 102	8595583209732	s-20994	Žárovka max. 75W / LED 18W			338 × 112	64

pozn. N – svítidlo s nouzovým modulem 2 h.

pozn. N+S – svítidlo s nouzovým modulem 2 h. a senzorem pohybu

> ELLA

LED

Stínítko: plast
 Montura: plast
 LED světelný zdroj součástí svítidla

Stropní a nástěnné venkovní LED svítidlo s mikrovlnným senzorem pohybu.

- > Voděodolné provedení IP65.
- > Elegantní design.
- > Výkonné LED.
- > Vysoká životnost.
- > Jednoduchá montáž a nastavení.
- > Funkce STBY (Možnost stálého svícení nízké úrovně v pohotovostním režimu. Při detekci pohybu následně 100% světelný výkon svítidla).

Montáž



230 V ~ 50 Hz

Třída II.

Typ	EAN / Katalogové číslo	Kód skl. karty	Příkon	Světelný tok (lm) v nouzovém režimu (lm)	Teplota chromatičnosti (K)	Rozměry (mm) průměr	Krytí IP
ELLA 16W	8595583240049	s-39672	16W	1300	4000	265 × 40	65

> VOLTA

LED



Dlouhá životnost až 50 000 hodin. LED stropní nebo nástěnné svítidlo.

- > Vhodné i do vlhkých prostorů (koupelny, sprchy, garáže, sklepy apod.).
- > Vhodné i pro montáž do venkovních prostorů pod přístřešek (balkony, terasy apod.).
- > Vysoký počet spínacích cyklů – vhodné i pro senzorové spínače.
- > Úspora el. energie.
- > Velmi jednoduchá montáž.
- > Materiál odolný plast.
- > Svítidla jsou konstruována tak, aby stínítka zajišťovala rovnoměrný rozptyl světla od LED zdrojů.



Stínítka: plast / bílá
Montura: plast PC, bílá
LED světelný zdroj součástí svítidla

Montáž



230 V ~ 50 Hz

Třída II.



Ra 80

Typ	EAN / katalogové číslo	Kód skl. karty	Příkon	Světelný tok (lm)	Teplota chromatičnosti (K)	Rozměry (mm) průměr × výška	Krytí IP
VOLTA LED 12W/2700K IP44	8595583240810	s-41247	12W	900	2700	240 × 68	44
VOLTA LED 12W/4000K IP44	8595583240827	s-41248	12W	900	4000	240 × 68	44
VOLTA LED 18W/2700K IP44	8595583240834	s-41249	18W	1300	2700	280 × 70	44
VOLTA LED 18W/4000K IP44	8595583240841	s-41250	18W	1300	4000	280 × 70	44
VOLTA LED 24W/2700K IP44	8595583240858	s-41251	24W	1800	2700	330 × 70	44
VOLTA LED 24W/4000K IP44	8595583240865	s-41252	24W	1800	4000	330 × 70	44
S VOLTA S LED 18W/2700K IP44	8595583240995	s-41754	18W	1300	2700	280 × 70	44
S VOLTA S LED 18W/4000K IP44	8595583241008	s-41755	18W	1300	4000	280 × 70	44
S VOLTA S LED 24W/2700K IP44	8595583241015	s-41756	24W	1800	2700	330 × 70	44
S VOLTA S LED 24W/4000K IP44	8595583241022	s-41757	24W	1800	4000	330 × 70	44
N VOLTA N LED 24W/2700K IP44	8595583241039	s-41758	24W	1800 / 250	2700	330 × 70	44
N VOLTA N LED 24W/4000K IP44	8595583241046	s-41759	24W	1800 / 250	4000	330 × 70	44
N+S VOLTA N LED 24W/2700K IP44 SENZOR	8595583241053	s-41760	24W	1800 / 250	2700	330 × 70	44
N+S VOLTA N LED 24W/4000K IP44 SENZOR	8595583241060	s-41761	24W	1800 / 250	4000	330 × 70	44

pozn. N – svítidlo s nouzovým modulem 2 h. | pozn. S – svítidlo se senzorem pohybu
pozn. N+S – svítidlo s nouzovým modulem 2 h. a senzorem pohybu

> ROSA

LED

(STMÍVATELNÉ na DO)



Dálkový ovladač
pro typ STM



Stropní nebo nástěnné svítidlo, LED panel, pro použití v interiéru.

- > Dlouhá životnost až 30 000 hodin.
- > Jednoduchý technický design i montáž.
- > Stmívatelné provedení (Typ STM) s ovládáním pomocí dálkového ovladače (1 nebo 4 svítidla) a třemi teplotami chromatičnosti LED světelného zdroje.
- > Svítidla jsou konstruována tak, aby stínítka zajišťovala rovnoměrný rozptyl světla od LED zdrojů.



Stínítka: PMMA plast
Montura: kov, bílá
LED světelný zdroj součástí svítidla

Montáž



230 V ~ 50 Hz

Třída I.




Typ	EAN / Katalogové číslo	Kód skl. karty	Příkon	Světelný tok (lm)	Teplota chromatičnosti (K)	Rozměry (mm) d × v × š	Krytí IP
DO ROSA-2 450 LED 36W STM	8595583239111	s-28858	36W	2520	3000/4000/6000	500 × 500 × 110	20

pozn. DO – provedení se stmíváním pomocí dálkového ovladače CER-01 RC (CER-04 RC – pro 1 až 4 svítidla)

> NINA

LED



Stínítko: plast
Montura: hliník
LED světelný zdroj součástí svítidla


Montáž

230 V ~ 50 Hz Třída I.  Ra 80


Typ	EAN / Katalogové číslo	Kód skl. karty	Příkon	Světelný tok (lm)	Teplota chromatičnosti (K)	Rozměry (mm)	Krytí IP
						d × v × š	
NINA LED 40W/3000K	8595583240001	s-38968	40W	4000	3000	1217 × 64 × 75	20
NINA LED 40W/4000K	8595583238855	s-28832	40W	4000	4000	1217 × 64 × 75	20

> LUNA


LED



CHROM



MATNÁ BÍLÁ



BLACK (ČERNÁ)



Stínítko: plast
Montura: plast
LED světelný zdroj součástí svítidla

Montáž

230 V ~ 50 Hz Třída I.  Ra 82

Typ	EAN / Katalogové číslo	Kód skl. karty	Příkon	Světelný tok (lm)	Teplota chromatičnosti (K)	Rozměry (mm)	Krytí IP
						d × v × š	
LUNA LED 12W/4000K BLACK IP44	8595583240230	s-40697	12 W	500	4000	600 × 60 × 140	44
LUNA LED 12W/4000K CHROME IP44	8595583239760	s-34611	12 W	795	4000	600 × 60 × 140	44
LUNA LED 12W/4000K WHITE IP44	8595583239753	s-34610	12 W	795	4000	600 × 60 × 140	44
LUNA LED 18W/4000K BLACK IP44	8595583240247	s-40698	18 W	700	4000	895 × 60 × 150	44
LUNA LED 18W/4000K CHROME IP44	8595583240261	s-40703	18 W	900	4000	895 × 60 × 150	44
LUNA LED 18W/4000K WHITE IP44	8595583240254	s-40702	18 W	900	4000	895 × 60 × 150	44

LED závěsné nebo přisazené, stropní, stavebnicové svítidlo


- > Dlouhá životnost až 30 000 hodin.
- > Okamžitý náběh na plný výkon i v teplotách kolem bodu mrazu.
- > Vysoký počet spínacích cyklů – vhodné pro senzorové nebo elektronické spínače.
- > Úspora el. energie.
- > Velký rozsah teplot okolního prostředí.
- > Svítidla jsou konstruována tak, aby stínítka zajišťovala rovnoměrný rozptýl světla od LED zdrojů.
- > Lanka pro zavěšení součástí balení.
- > Svorkovnice na obou stranách svítidla pro průběžnou montáž.
- > Hliníková spojka pro pevné spojení dvou a více svítidel do jedné řady.

LED přisazené svítidlo nad zrcadlo do koupelny, pod kuchyňskou linku apod.

- > Voděodolné provedení.
- > Elegantní nadčasový design.
- > Jednoduchá montáž.
- > Připojení ke svorkovnici kabelem zezadu.
- > Barva 4000 K zajišťuje nepřirozenější podání barev.

> AMANDLA

LED



NATÁČECÍ CLONA




Stínítko: PMMA bílá opál mat
Montura: anodizovaný hliník
LED světelný zdroj součástí svítidla

Hliníkové LED svítidlo pod kuchyňskou linku, nad pracovní stůl, apod.

- > Natáčecí clona pro nasměrování světla.
- > Připojení ke svorkovnici kabelem zezadu.
- > Barva světla 4000 K zajišťuje nejpřirozenější podání barev.

Montáž



230 V ~ 50 Hz

Třída I.


CE

Ra 80

Typ	EAN / Katalogové číslo	Kód skl. karty	Příkon	Světelný tok (lm)	Teplota chromatičnosti (K)	Rozměry (mm)	Krytí IP
						d × v × š	
AMANDLA LED 4W	8595583235885	s-24474	4W	225	4000	445 × 58 × 70	20
AMANDLA LED 10W	8595583235908	s-24475	10W	631	4000	630 × 58 × 70	20
AMANDLA LED 18W	8595583235915	s-24476	18W	1109	4000	930 × 58 × 70	20

> PETRA

LED



NATÁČECÍ CLONA




Stínítko: PMMA bílá opál mat
Montura: anodizovaný hliník
LED světelný zdroj součástí svítidla

Hliníkové LED svítidlo pod kuchyňskou linku, nad pracovní stůl, apod.

- > Natáčecí clona pro nasměrování světla.
- > Vypínač u všech délek a výkonů svítidla.
- > Připojení ke svorkovnici kabelem zezadu.
- > Barva světla 4000 K zajišťuje nejpřirozenější podání barev.

Montáž



230 V ~ 50 Hz

Třída I.


CE

Ra 80

Typ	EAN / Katalogové číslo	Kód skl. karty	Příkon	Světelný tok (lm)	Teplota chromatičnosti (K)	Rozměry (mm)	Krytí IP
						d × v × š	
PETRA LED 8W	8595583235922	s-24477	8W	549	4000	465 × 45 × 82	20
PETRA LED 12W	8595583235939	s-24478	12W	665	4000	606 × 45 × 82	20
PETRA LED 18W	8595583235946	s-24479	18W	1132	4000	906 × 45 × 82	20

> DAISA

LED



SILVER (STŘÍBRNÁ)




Stínítko: PMMA bílá opál mat
Montura: anodizovaný hliník
LED světelný zdroj součástí svítidla

Hliníkové LED svítidlo pod kuchyňskou linku, nad pracovní stůl, apod.

- > Vypínač pouze u verze 12 W délky 605 mm.
- > Připojení ke svorkovnici kabelem zezadu.
- > Barva světla 4000 K zajišťuje nejpřirozenější podání barev.

Montáž



230 V ~ 50 Hz

Třída I.

CE

Ra 80

Typ	EAN / Katalogové číslo	Kód skl. karty	Příkon	Světelný tok (lm)	Teplota chromatičnosti (K)	Rozměry (mm)	Krytí IP
						d × v × š	
DAIŠA LED 12W SILVER	8595583235953	s-24480	12W	847	4000	604 × 40 × 60	20
DAIŠA LED 18W SILVER	8595583235960	s-24481	18W	1306	4000	905 × 40 × 60	20

DIANA ART DIANA SK

LED (S VYPÍNAČEM)**LED** (BEZ VYPÍNAČE)

**DOPRODEJ
ZA VÝHODNOU
CENU**



SVÍTIDLA JE MOŽNÉ SPOJIT
TĚSNĚ ZA SEBE A VYTVOŘIT
TAK JEDNU SVĚTELNOU ŘADU



Stínítko: plast
Montura: plast
LED světelný zdroj součástí svítidla

LED svídlo s krytem, s velmi širokým použitím do kuchyňských linek, výloh, nad pracovní stůl, kapsy pod stropem atd. Standardně je svídlo dodáváno s opálovým krytem. Svídlo může být vybaveno vypínačem. Moderní subtilní design.

- > Snadná montáž, úspora el. energie, dlouhá životnost.
- > Možnost propojit těsně za sebe pevnou propojkou.
- > Vysoký počet spínacích cyklů – vhodné pro senzorové nebo elektronické spínače.
- > Lze zapojit maximálně 10 svídel za sebou na jeden přívod.
- > Životnost 30.000 hod.

Montáž



230 V ~ 50 Hz Třída I. **CE** **F** Ra 80

Typ	EAN / Katalogové číslo	Kód skl. karty	Příkon	Světelný tok (lm)	Teplota chromatičnosti (K)	Rozměry (mm)	Krytí IP
						d × v × š	
DIANA ART 12W/4000K	8595583233751	s-23931	12W	960	4000	880 × 35 × 26	20
DIANA ART 15W/4000K	8595583233775	s-23933	15W	1280	4000	1280 × 35 × 26	20
DIANA SK 4W/4000K	8595583238398	s-34112	4W	350	4000	315 × 22 × 37	20
DIANA SK 8W/4000K	8595583238411	s-34114	8W	750	4000	580 × 22 × 37	20
DIANA SK 12W/4000K	8595583238435	s-34116	12W	1050	4000	880 × 22 × 37	20
DIANA SK 15W/4000K	8595583238459	s-34118	15W	1350	4000	1180 × 22 × 37	20

ESERA LED

LED

Typ	stropní nebo nástěnné nouzové svídlo
Montura	bílý plast
Stínítko	opálový plast
Uchycení stínítka	zaklapávací
Piktogramy součástí svídel	
Napájecí napětí	230 V ~ 50 Hz
Třída II. CE F	
Montáž	

Univerzální piktogram součástí balení svídel.

Typ	EAN / katalogové číslo	Kód skl. karty	Příkon	Světelný tok (lm)	Provoz	Doba svícení v nouzovém režimu (h)	Rozměry (mm)	Krytí IP
				v nouzovém režimu (lm)			d × v × š	
N ESERA 100L LED	8427067771643	s-24441	1,4W	110	nouzové	1	273 × 102 × 46	44
N ESERA 100L2 LED	8427067771995	s-34609	1,4W	100	nouzové	2	273 × 102 × 46	44
N ESERA 200L LED	8427067771667	s-41177	1,4W	190	nouzové	1	273 × 102 × 46	44
N ESERA 200L2 LED	8427067772008	s-39937	1,4W	210	nouzové	2	273 × 102 × 46	44
N ESERA 300L LED	8427067771674	s-28827	1,4W	280	nouzové	1	273 × 102 × 46	44
N ESERA 400L LED	8427067771681	s-34674	2,5W	430	nouzové	1	273 × 102 × 46	44
ESERA LED RED pro centrální baterii 230V	8427067771728	s-28066	4,8W	320			273 × 102 × 46	44
ESERA sada podhled	8595583238039	s-24593						

pozn. N – nouzové svídlo

SAFEBOY LED LED



Typ	stropní nebo nástěnné nouzové svítidlo
Montura	plast PC
Uchycení stínítka	šrouby
Piktogram součástí svítidla	
Napájecí napětí	230 V ~ 50 Hz
Třída II.	
Montáž	

Typ	EAN / katalogové číslo	Kód skl. karty	Příkon	Světelný tok (lm)	Provoz	Doba svícení v nouzovém režimu (h)	Rozměry (mm)	Krytí IP
				v nouzovém režimu (lm)			d × v × š	
N SAFEBOY LED-SE000100N01	8595583237414	s-26198	0,5W	100	nouzové	1	290 × 145 × 71,5	65
N SAFEBOY LED-SE000100N03	8595583237421	s-26199	1W	100	nouzové	3	290 × 145 × 71,5	65
N SAFEBOY LED-SE300100M01	8595583237438	s-26200	5,5W	300 / 100	trvalé	1	290 × 145 × 71,5	65
N SAFEBOY LED-SE300100M03	8595583237445	s-26201	5,5W	300 / 100	trvalé	3	290 × 145 × 71,5	65

pozn. N – nouzové svítidlo

MIRROR LED



Typ	stropní nebo nástěnné nouzové svítidlo
Montura	bílý plast
Stínítko	opálový plast
Uchycení stínítka	zaklapávací
Piktogramy součástí svítidla	
Napájecí napětí	230 V ~ 50 Hz
Třída II.	
Montáž	

Univerzální piktogram součástí balení svítidla.

Typ	EAN / Katalogové číslo	Kód skl. karty	Příkon	Světelný tok (lm)	Provoz	Doba svícení v nouzovém režimu (h)	Rozměry (mm)	Krytí IP
				v nouzovém režimu (lm)			d × v × š	
N MIRROR IE09001N65	8595583235892	s-24494	0,5W	90	nouzové	1	286 × 102 × 58	65
N MIRROR IE09003N65	8595583235977	s-24495	1W	90	nouzové	3	286 × 102 × 58	65

pozn. N – nouzové svítidlo

ALPHA LED



Typ	stropní nebo nástěnné nouzové svítidlo
Montura	ABS plast
Stínítko	polykarbonát
Uchycení stínítka	2 šrouby
Možnost zapuštěné montáže do podhledu i do zdi. Možnost připevnění oboustranného praporeku s piktogramem.	
Napájecí napětí	230 V ~ 50 Hz
Třída II. 	
Montáž	   
   	

CINCA LED



PŘÍSLUŠENSTVÍ

- > oboustranný praporek s piktogramem
- > montážní sada do podhledu
- > montážní sada do zdi
- > osazeno zdrojem

Typ		EAN / katalogové číslo	Kód skl. karty	Příkon	Světelný tok (lm) v nouzovém režimu (lm)	Provoz	Doba svícení v nouzovém režimu (h)	Rozměry (mm) d × v × š	Krytí IP
N	ALPHA 100L LED	8427067770486	s-40774	1,4W	110	nouzové	1	347 × 105 × 75	44
N	ALPHA 100LP LED	8427067770523	s-41154	1,4W	110	nouzové	1	347 × 105 × 75	65
N	ALPHA 200L LED	8427067770509	s-41155	1,4W	210	nouzové	1	347 × 105 × 75	44
N	ALPHA 200LP LED	8427067770547	s-41156	1,4W	210	nouzové	1	347 × 105 × 75	65
N	ALPHA 300L LED	8427067770516	s-41157	1,4W	280	nouzové	1	347 × 105 × 75	44
N	ALPHA 300LP LED	8427067770554	s-41158	1,4W	280	nouzové	1	347 × 105 × 75	65
N	ALPHA 400L LED	8427067768292	s-41159	1,4W	360	nouzové	1	347 × 105 × 75	44
N	ALPHA 400LP LED	8427067768612	s-41160	1,4W	360	nouzové	1	347 × 105 × 75	65
N	ALPHA 500L LED	8427067771711	s-41161	1,4W	490	nouzové	1	347 × 105 × 75	44
N	ALPHA 500LP LED	8427067771254	s-41162	1,4W	490	nouzové	1	347 × 105 × 75	65
	ALPHA sada do podhledu	8595583207929	s-00693						
	ALPHA sada do zdi	8595583207936	s-00718						
	ALPHA piktogram - praporek	8595583207943	s-00710						
	ALPHA piktogram	8595583207950	s-20262						
N	CINCA 100L LED	8427067768209	s-41163	1,4W	110	nouzové	1	195 × 98 × 66	44
N	CINCA 100LP LED	8427067768520	s-41164	1,4W	110	nouzové	1	195 × 98 × 66	65
N	CINCA 100L2 LED	8427067768353	s-41165	1,4W	130	nouzové	2	195 × 98 × 66	44
N	CINCA 100LP2 LED	8427067768674	s-41166	1,4W	130	nouzové	2	195 × 98 × 66	65
N	CINCA 200L LED	8427067768247	s-41167	1,4W	220	nouzové	1	195 × 98 × 66	44
N	CINCA 200LP LED	8427067768568	s-41168	1,4W	220	nouzové	1	195 × 98 × 66	65
N	CINCA 200L2 LED	8427067768391	s-41169	1,4W	200	nouzové	2	195 × 98 × 66	44
N	CINCA 300L LED	8427067769701	s-41170	1,4W	300	nouzové	1	195 × 98 × 66	44
N	CINCA 300LP LED	8427067769725	s-41171	1,4W	300	nouzové	1	195 × 98 × 66	65
N	CINCA 400L LED	8427067770882	s-41172	2,5W	400	nouzové	1	195 × 98 × 66	44
N	CINCA 400LP LED	8427067770905	s-41173	2,5W	400	nouzové	1	195 × 98 × 66	65

pozn. N – nouzové svítidlo
pozn. RED – bez nouzového modulu

> UNIXIT **LED**



Nouzové svítidlo s LED diodami trvale svítící s krytím IP 20.

- > Vestavěný akumulátor NiCd AA600 3,6 V.
- > Použitelné na strop, stěnu i k zavěšení.
- > Průhledný praporek ve čtyřech provedeních směrů.



UX01





– PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO INSTALACI NA STROP, Z BOKU A NA STĚNU JE SOUČÁSTÍ SVÍTIDLA



UX02

– PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO ZAVĚŠENÍ


MONTÁŽ



UNIXIT (P+L)



UNIXIT D



230 V ~ 50 Hz

Třída I.



Typ		EAN / katalogové číslo	Kód skl. karty	Příkon	Světelný tok (lm) v nouzovém režimu (lm)	Provoz	Doba svícení v nouzovém režimu (h)	Rozměry (mm) d × v × š	Krytí IP
N	UNIXIT 340 (D)	8595583223226	s-21778	3,5W	19	trvalé	3	346 × 200 × 32	20
N	UNIXIT 340 (P+L)	8595583209763	s-21066	3,5W	19	trvalé	3	346 × 200 × 32	20
N	UNIXIT 340 (EXIT)	8595583240643	s-23353	3,5W	19	trvalé	3	346 × 200 × 32	20
	UX01 (držák na stěnu/strop)	8595583209770	s-21067						
	UX02 (sada závěsu na strop)	8595583209787	s-21068						

pozn. N – nouzové svítidlo

MULTIFUNKČNÍ REFLEKTOR

LED



Přenosný nabíjecí LED Multifunkční reflektor s funkcí powerbanky. Malé rozměry, robustní provedení, gumové kraje, vodotěsné provedení IPx4 je ideální kombinací vlastností pro přenosné pro pracovní světlo, jenž najde uplatnění jak v domácnosti tak kempingu a jiných aplikacích nezávislých na elektrické síti.

- > Volba režimu svícení 100% / 30% / SOS blikání.
- > Životnost LED až 25 000 hodin.
- > Integrované Li-ion akumulátory 4400 mAh.
- > Doba svícení na jedno nabití: 3 hod. (režim 100%).
- > LED indikace stavu nabití akumulátoru.
- > Počet nabití akumulátoru až 500 cyklů.
- > 5V USB nabíječka.
- > Otočný držák je součástí svítidla.
- > Součástí USB kabel.
- > Plastové.
- > Magnetky.



Typ	EAN / Katalogové číslo	Kód skl. karty	Příkon	Světelný tok (lm)	Teplota chromatičnosti (K)	Rozměry (mm)	Krytí IP
						d × v × š	
Multifunkční reflektor LED 17W	8595583238374	s-34004	17W	1000	4000	185 × 35	x4

SVĚTELNÉ ZDROJE OPPLE 2D, YH (T5, T6)



SÉRIE 2D



SÉRIE YH

Světelné zdroje Opplé T5 (T6) mají vysokou svítivost a ušetří až 80 % elektrické energie oproti klasické žárovce. Všechny uvedené žárovky svítí ve třech pásmech světelného spektra, což následně zajišťuje vysoký index podání barev Ra>80. Díky tomu mají objekty a předměty nasvětlené žárovkami OPPLÉ přirozené a kontrastní barvy. Průměrná životnost 8 000 hod., která je přímo závislá na době svícení mezi zapnutím a vypnutím svítidla.

220–240 V ~ 50 Hz



Typ	EAN / katalogové číslo	Kód skl. karty	Příkon	Patice	Světelný tok (lm)	Teplota chromatičnosti (K)	Vnější rozměry (mm)
							průměr / délka
2D/16W/4000	8594010500664	s-03120	16W	GR 10q	850	4000	135 × 135
2D/16W/6500	8594010500732	s-00997	16W	GR 10q	850	6500	135 × 135
2D/21W/2700	8594010500671	s-03102	21W	GR 10q	980	2700	135 × 135
2D/21W/4000	8594010500688	s-03039	21W	GR 10q	980	4000	135 × 135
2D/28W/4000	8594010500411	s-03048	28W	GR 10q	1650	4000	200 × 200
YH 28 /28W/4000 kruhová	8594010500473	s-03042	28W	G 10q	1850	4000	225
YH 28 /28W/6500 kruhová	8594010500763	s-03045	28W	G 10q	1850	6500	225
YH 38 /38W/2700 kruhová	8594010500480	s-03107	38W	G 10q	2400	2700	305
YH 38 /38W/4000 kruhová	8594010500497	s-03043	38W	G 10q	2400	4000	305
YH 40 /40W/4000 kruhová	8594010500213	s-03046	40W	G 10q	2250	4000	280
YH 40 /40W/6500 kruhová	8594010500756	s-03053	40W	G 10q	2250	6500	280

LiFePO4 akumulátor FUKAWA FW LFP100-12

LiFePO4 akumulátory jsou díky svým vlastnostem stále populárnější a v mnohých aplikacích skvěle nahrazují olověné akumulátory. Mají dlouhou životnost, vysokou energetickou hustotu, rychlé nabíjení, jsou bezúdržbové, bezpečné a s výborným poměrem cena/výkon. Využití najdou především v solárních systémech, větrných elektrárnách, karavanech, lodích a člunech, chatách nebo i v různých elektrických vozících a záložních systémech.

FUKAWA


Technické parametry:

- > typ: LiFePO4 (Lithium-železo-fosfát)
- > jmenovité napětí: 12,8 V
- > kapacita: 100 Ah
- > energie: 1280 Wh
- > max. vybíjecí proud: 100 A
- > počet cyklů / životnost: 2000-8000 cyklů (podle míry vybití)
- > teplotní rozsah při nabíjení: 0° C až 45° C
- > teplotní rozsah při vybíjení: -20° C až 60° C
- > vestavěný smart BMS systém (battery management system)
- > sledování stavu baterie v mobilní aplikaci přes Bluetooth
- > odolnost proti vodě a prachu: IP65
- > rozměry (D × Š × V): 330 × 173 × 212 mm
- > hmotnost: 12,1 kg



Olověné akumulátory

Olověné akumulátory pro použití v záložních a elektronických systémech od značek Fukawa, Yuasa, Fiamm a CTM.

FUKAWA
FIAMM
YUASA
CTM


Lithiové baterie SAFT

Primární lithiové baterie s napětím 3,6V. Dodávány mohou být samostatné články nebo s páskovými / drátovými vývody.

SAFT


Akumulátory pro nouzové osvětlení

NiCd akumulátorové sestavy v různém provedení, určené pro provoz v nouzových svítidlech. Vyrábíme s drátovými nebo páskovými vývody pro letování.

FUKAWA


Zakázková výroba bateriových sestav

Vyrábíme zakázkové bateriové a akumulátorové sestavy z nenabíjecích i nabíjecích článků všech typů.



Samostatné články

Alkalické, lithiové, knoflíkové, NiMH, NiCd, Li-ion a další baterie a akumulátory.

AN-MANN
SAMSUNG
Panasonic
ARTS


Nabíječky, testery a svítilny

Nabíječky a testery na různé typy akumulátorů. Nabíjecí i nenabíjecí ruční i čelové svítilny.

AN-MANN
CADEX

SMART TECHNOLOGIE PRO VAŠE SVÍTIDLA



Smart Connect Box

Chytré zařízení pro ovládání svítidel, stmívačů a čidel s různými druhy elektronik (DALI, On/Off, Dimmable) pomocí Bluetooth aplikace Android a iOS.



Smart Switch

Chytrý nástěnný Bluetooth spínač pro ovládání všech druhů svítidel vybavených Smart Relay.



Smart Sensor (Microwave)

Kompaktní, mikrovlnný, pohybový, Bluetooth senzor s detekčním polem 20 m.



Smart Sensor (Passive Infrared)

Kompaktní, infračervený, pohybový, Bluetooth senzor s detekčním polem 10 m.



Smart Relay

Spínač pro bezdrátové ovládání svítidel přes jednotky Smart Connect Box, Smart Switch nebo pomocí aplikace Android a iOS.



Smart Multi Switch module > NOVINKA

Zařízení pro ovládání více svítidel najednou pomocí aplikace OPPLÉ Smart Lighting Systém.



Smart Relay DIM > NOVINKA

Spínač pro dálkové ovládání stmívatelných svítidel (Triak, všechny typy DIM) pomocí Bluetooth.



Smart Relay DALI Converter > NOVINKA

Konvertor pro dálkové ovládání stmívatelných svítidel DALI pomocí Bluetooth.



Smart Relay 1-10V Converter > NOVINKA

Konvertor pro dálkové ovládání stmívatelných svítidel 1-10V pomocí Bluetooth.

ZE SORTIMENTU ZNAČKY VYBÍRÁME

OPPLE
LIGHTING.


Downlight Performer MW > NOVINKA (LED 11,5-44 W, 1240-5500 lm, IP44, IK02)
Náhrada za zářivková svítidla 1×18 W – 2×32 W.



Linear EcoMax (LED 20-53 W, 2100-6360 lm, IP44, IK06)
Náhrada za zářivková svítidla 2×18 W – 2×58 W.



Ceiling light LUNA (LED 9-24 W, 810-2160 lm, IP20, IK02)
LED úsporné stropní svítidlo s výškou jen 46 mm.



Spot Performer 3C Compact (LED 12-37 W, 960-3150 lm, IP20, IK02)
Velmi variabilní LED bodové svítidlo s nastavitelným úhlem svícení.



Recessed Spot Ava G2 > NOVINKA (LED 5-7 W, 385-520 lm, IP44, IK02)
LED bodové svítidlo s montážní výškou 53 mm.



Slim panel Basic G3 > NOVINKA (LED 32 W, 3630-3840 lm, IP20, IK02)
Úsporný LED panel s tloušťkou jen 38 mm, náhrada za zářivková provedení 4×18 W.



Floodlight EcoMax G2 (LED 10-19 W, 1050-1900 lm, IP66, IK07)
Úsporné a kompaktní LED svítidlo na osvětlení zahrad, fasád domů apod.



Waterproof special (LED 24-54 W, 3240-7290 lm, IP67, IK06)
Průmyslové úsporné svítidlo, Náhrada za tzv. prachotěsy 1×36 W – 2×58 W.



Highbay Performer G4 (LED 80-220W, 11600-32000lm, IP66, IK08)
Průmyslové úsporné svítidlo pro osvětlení hal, skladů apod.



Light Master G3 (0-50000 lux, 2000-25000 K)
Přístroj na měření parametrů osvětlení, Android a iOS Bluetooth připojení.




Bolard Luke > NOVINKA (LED 8 W, 600-650 lm, IP65, IK10)
Moderní LED svítidlo k nasvětlení chodníků a cest do zahrad a parků.



Streetlight G2 (LED 20-60 W, 2300-7500 lm, IP66, IK08)
Úsporné LED svítidlo na osvětlení příjezdových cest a chodníků s řadou mont. příslušenství.



RoadLight Stratus > NOVINKA (LED 60-150 W, 9000-22500 lm, IP66, IK08)
Úsporné LED svítidlo na osvětlení komunikací s řadou mont. příslušenství.



Floodlight Modulo Performer (LED 70-300 W, 9800-42000 lm, IP66, IK08)
Úsporné LED svítidlo na osvětlení nakládacích ramp, sportovišť a fasád.



Wall Light Lucia > NOVINKA (LED 6-10 W, 570-1000 lm, IP65, IK08)
Designové LED svítidlo na osvětlení fasád a vstupních prostor domů.



Module Clio G2 (LED 12-36 W, 1300-3900 lm, 2700 K/4000 K)
LED úsporný světelný zdroj do svítidel na 230 V umožňující i stmívání.
Příslušenství: spínač intenzity okolního světla nebo spínač pohybu.



OBCHODNÍ ZASTOUPENÍ

ZDENĚK ŠUMBERA

severně od dálnice Plzeň-Praha-Brno-Ostrava
západočeský a severočeský kraj

mobil: +420 606 620 405
e-mail: zs@fub.cz

VLADIMÍR BERÁNEK

jihočeský a jihomoravský kraj, Slovensko
Světelné výpočty, Projektanti ČR a SK

mobil: +420 602 113 712
e-mail: vb@fub.cz

TECHNICKÁ PODPORA

tel.: +420 545 197 218
e-mail: svididla@fub.cz

E-SHOP

tel.: +420 545 197 214
e-mail: svididla@fub.cz

FULGUR BATTMAN, spol. s r.o.

Svitavská 39, 614 00 Brno, Czech Republic

tel.: +420 545 197 214 (218)
mobil: +420 606 745 322
e-mail: svididla@fub.cz



WWW.FUB.CZ

